[Q]: OS/2 не ставится. Что делать?

[A]: Unknown author

Можно попробовать следующие способы:

A) В CONFIG.SYS поставить строчку:

SET OS2SHELL=SYSINST.EXE e:\os2image

Б) Там же заменить SHELL на CMD.EXE, потом в командной строке ввести:

SYSINST e:\os2image

В) Создать в корневой директории любого раздела винта файл OS2SE20.SRC,

в котором только одна строчка - подкаталог, в котором лежит исходник - E:\OS2IMAGE

Г) В CONFIG.SYS поставить строчку:

SET SOURCEPATH=E:\OS2IMAGE

Д) Сразу несколько предыдущих способов (возможно, даже все)

Могу добавить, что у мне приходилось для различных Полуосей пользоваться способами A), Б) и Д), так как не всегда правильно опознается мой CD.

[A]: Gosha Zafievsky (2:5020/72)

Подвисание во время установки:

Перед установкой OS/2 _категорически_рекомендуется_ снять с машины все платы расширения (сетевые карты, карты стримеров и т.д.). Рекомендуется также выключить внутреннюю кэшпамять, хотя это и не обязательно. На некоторых машинах рекомендуется также выключить Fast A20 Gate (причина мне неизвестна, установлено опытным путем). Разумеется, после установки системы все может быть возвращено на место. Кстати, BIOS shadowing включать необязательно вообще - из всех возможностей BIOSa OS/2 пользует только Int 13 (Disk I/O), и то только в случае, если используется контроллер диска (обычно это SCSI host adapter), неизвестный программе установки OS/2.

[A]: Ivan Borovicov (2:5020/955)

Warp 3 очень не любит звуковушки ESS. Поэтому, перед установкой ее лучше выдернуть. потом вставляйте, инсталлируйте драйвера - и вперед.

From:

https://www.osfree.org/doku/ - osFree wiki

Permanent link:

https://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.011

Last update: 2014/06/20 05:08

